

PUTKEN PUHDISTUSELEMENTTI

AWT NS 50-700

Käyttö:

Muovi-, teräs- ja valurautaputkille

Edut:

- Joustava
- Supistuu jopa puoleen halkaisijastaan
- Kulutusta kestävä
- Laaja valikoima
- Veteen liukenematon raaka-aine

Tehokas puhdistus

Saatavana myös paikannuselementillä varustettuna.

Raaka-aineet:

Runko: PU-muovi, juomavesikelpoinen

Pinnoite: PU-pohjainen massa. Täysin liukenematon

Allwatec Oy:n kehittämät AWT-putken puhdistuselementit edustavat alan viimeisintä tietotaitoa.



AWT-elementtien tyyppi ja soveltuvuus eri putkimateriaaleille

Tyyppi	Metalli	PVC 6	PVC 10	PE 6	PE 10
AWT-PE 63-P				63	63
AWT-PE 75-P				75	75
AWT-PE 90-P				90	90
AWT-PE 110-P	100	110	110	110	110
AWT-PE 140-P	125			140	140
AWT-PE 160-P	150	160	160	160	160
AWT-PE 180-P			180	180	
AWT-PE 200-P			200	200	
AWT-PE 225-P	200			225	225
AWT-PE 250-P	225	225	250	250	
AWT-PE 280-P	250			280	280
AWT-PE 281-P	280	280			
AWT-PE 315-P	300	315	315		
AWT-PE 355-P			355	355	
AWT-PE 400-P			400	400	
AWT-PE 461-P	400	400	400		
AWT-PE 500-P			500	500	
AWT-PE 501-P	500	500	500		
AWT-PE 630-P	600			630	630
AWT-PE 631-P	630	630			
AWT-PE 710-P	700			710	

Erikoiselementit tilauksen mukaan.