

KESKITTÄMISTUET

Tilausno	Malli
	Keskittämistuki



Helppo, nopea asennus ilman korroosiota aiheuttavia pultteja. Neljä perusmallia. Joustavasti kaikki putkikoot ja -materiaalit. Ainutlaatuisen "hammastetun" lukon ansiosta keskittämistuet helppo ja nopea asentaa. Asennus tapahtuu asennustyökälulla.

Tyyppi F/G

Sisäputken ulko ø mm		Osien määrä per rengas		Suositeltava tukien välimatka (DIN 2448) m
min.	maks.	F	G	
92	115	1	1	2,5
116	152	2	-	2,5
153	188	2	1	2
189	224	3	-	2
225	260	3	1	2
261	295	4	-	2
296	313	4	1	2
314	376	5	-	1,5
377	446	6	-	1,5
447	528	7	-	1,5

maks. 500 kg /rengas

Tyyppi S/T

Sisäputken ulko ø mm		Osien määrä per rengas		Suositeltava tukien välimatka (DIN 2448) m
min.	maks.	S	T	
30	35	1	-	2
38	43	-	1	2
59	68	2	-	2
69	75	1	1	2
76	84	-	2	2
88	102	3	-	2
103	101	2	1	1,5
108	114	1	2	1,5
115	120	-	3	1,5
121	132	4	-	1,5
133	140	3	1	1,5
141	146	2	2	1,5
147	152	1	3	1,5
153	168	-	4	1,5

maks. 500 kg /rengas

Suuremmat koot pyydettyessä.